



## Przewód do wody GOLDSCHLANGE 50 (2")x65,0mm



Numer artykułu SKU:  
**GOLDSCHLANGE50**

Numer artykułu producenta:  
-----

Czas wysyłki: 24-48h



## OPIS PRODUKTU

### Materialy:

Rdzeń: czarny, nieporowaty, gładka wewnętrzna warstwa EPDM, nosnik ciśnienia: przedza syntetyczna, strop: czarna, wzorowana na materiale warstwa zewnętrzna CR, odporna na ozon, warunki pogodowe, promienie UV, olej, smar i chemikalia, scieranie

### Zakres temperatury:

-30°C do maks. +100°C, sterylizacja parowa (krótkookresowo do +130°C)

### Cisnienie robocze:

patrz tabela (cisnienie rozrywające: 3-krotne ciśnienie robocze)

### Obszar zastosowania:

Weze o dużej wydajności i weze do czyszczenia odporne na zalamanie, uderzenie i warunki pogodowe do wymagających zastosowań, budowy maszyn i aparatów jak również w rolnictwie i przemyśle budowlanym.

### Czynniki:

Woda, alkohole techniczne, słabe lugi, kwasy i glikole

### Długość rolki:

40 m.

## DANE TECHNICZNE

Waga	1,6 kg
Ciśnienie robocze	10 bar
Min. promień gięcia	300 mm
Średnica wewnętrzna węża	50 mm (2")

Nr kat.	GOLDSCHLANGE50
EAN-13	4050571328597