AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Głowica RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz, seria BIS (BIS00E1) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009102

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Nazwa grupy produktów	LF (125 kHz)
Zasada działania	Głowica do odczytu
Wymiary	Ø 12 x 53 mm
Montaż	bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny	okrągły
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.50 m, PU
Materiał obudowy	Mosiądz, Interface PBT, niklowane
Interfejs	IO-Link
Dane procesowe wejściowe	8 bytes
Wyjściowe dane procesowe	8 bytes
Napięcie robocze Ub	18...30 VDC
Temperatura otoczenia	0...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009102

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:18