AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Głowica RFID LF do odczytu/zapisu (125 kHz, seria BIS (BIS00CK) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF016907

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Nazwa grupy produktów	LF (125 kHz)
Zasada działania	Głowica do odczytu
Wymiary	Ø 12 x 53 mm
Montaż	bez metalu (wolna strefa)
Kształt anteny	okrągły
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe, 0.50 m, PU
Materiał obudowy	Mosiądz, Interface PBT, niklowane
Interfejs	RS422 (Easy Loop)
Napięcie robocze Ub	19.2...26.4 VDC
Temperatura otoczenia	0...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF016907

Data wygenerowania podsumowania: 19.11.2026r, g. 17:18