

Bariera optoelektroniczna, jednokierunkowa, seria BOS (BOS02F3) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF003575

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	6K
Wymiary	12 x 34 x 21.6 mm
Funkcja wejścia	Test input
Interfejs	IO-Link-Device: 1.1.3, Push-Pull/IO-Link
Zasada działania	Czujnik optoelektroniczny
Zasada działania optycznego	Bariera jednokierunkowa (nadajnik)
Charakterystyka wiązki	Rozbieżny
Rodzaj światła	Światło czerwone laserowe
Wielkość plamki świetlnej	13 x 13 mm at 18 m
Zasięg	0... 18 m
Przyłącze	Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe
Materiał obudowy	ABS
Materiał powierzchni aktywnej	PMMA
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF003575
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13