AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Bariera optoelektroniczna, jednokierunkowa, seria BOS (BOS0283) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF003774**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Cechy szczególne | Washdown Plus, Washdown |
| Seria | R080K |
| Wymiary | 19 x 44.2 x 37.5 mm |
| Interfejs | IO-Link 1.1, Analogowy, prąd 4...20 mA |
| Pin 4 | Push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Pin 2 | PNP/NPN/push-pull Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) |
| Zasada działania | Czujnik optoelektroniczny |
| Zasada działania optycznego | Bariera jednokierunkowa (nadajnik) |
| Rodzaj światła | LED ze światłem czerwonym |
| Zasięg | 0... 20 m |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Materiał obudowy | PA 12 PA PACM 12 |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA PACM 12 |
| Napięcie robocze Ub | 10...30 VDC |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, WEEE, cULus, Ecolab |

| | |
|---|---|
| Secondary features | Identification, Device Discovery, Signal Delay, Signal Speed Monitor, Switching Counter, Basic Statistics, Logic Blocks, Operating Hours Counter, Boot Cycle Counter, Voltage and Current Monitoring, Extreme Environment Status, Storage Usage Monitoring, Variant Configuration, Pin Assignment |
| Secondary features for condition monitoring | Vibration monitoring, Inclination monitoring and installation aid, Internal temperature monitoring, Internal humidity detection |
| Zakres dostawy | Wskazówka montażowa |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF003774 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:58