Łącznik krzywkowy, wielorzędowy z wyposażeniem mieszanym, seria BNS (BNS04C7) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF007109

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania	6x dach
Wersja	Styk szybkosprawny
Zasada działania	1-2. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
3-6. Miejsce przełączania	Indukcyjne
Prąd ciągły	1-2. Miejsce przełączania: 6 A
3-6. Miejsce przełączania	0.2 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-2. Miejsce przełączania: 250 VAC
3-6. Miejsce przełączania	24 V DC
Montaż	Pionowo
Kierunek najazdu	wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu	1-2. Miejsce przełączania: 40 m/min
Rodzaj przyłącza	1-6. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia	-5...70 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF007109

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 22:17