



Łącznik krzywkowy, wielorzędowy z wyposażeniem mieszanym, seria BNS (BNS01P0) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF017363**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

### Charakterystyka

Wymiary	40 x 34 x 60 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania	2x dach
Wersja	Styk szybko sprawny
Zasada działania	1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
2. Miejsce przełączania	Indukcyjne
Prąd ciągły	1. Miejsce przełączania: 5 A
2. Miejsce przełączania	0.13 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	1. Miejsce przełączania: 24 V DC
Montaż	równoległe
Kierunek najazdu	wzdłuż, równoległe do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu	1. Miejsce przełączania: 20 m/min
Rozstaw przełączników	8 mm
Rodzaj przyłącza	1-2. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia	-5...70 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność

CE, UKCA, WEEE

---

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017363
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 13:09