Łącznik krzywkowy, wielorzędowy z wyposażeniem mieszanym, seria BNS (BNS01P0) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF017363

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	40 x 34 x 60 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania	2x dach
Wersja	Styk szybkosprawny
Zasada działania	1. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
2. Miejsce przełączania	Indukcyjne
Prąd ciągły	1. Miejsce przełączania: 5 A
2. Miejsce przełączania	0.13 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	1. Miejsce przełączania: 24 V DC
Montaż	równolegle
Kierunek najazdu	wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu	1. Miejsce przełączania: 20 m/min
Rozstaw przełączników	8 mm
Rodzaj przyłącza	1-2. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia	-5...70 °C
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017363

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:19