



Łącznik krzywkowy, wielorzędowy z wyposażeniem mieszanym, seria BNS (BNS01ZT) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF017461

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	40 x 66 x 60 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Liczba pozycji przełączania	6x dach
Wersja	Styk szybko sprawny
Zasada działania	1-4. Miejsce przełączania: Parametry mechaniczne
5-6. Miejsce przełączania	Indukcyjne
Prąd ciągły	1-4. Miejsce przełączania: 5 A
5-6. Miejsce przełączania	0.13 A
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-4. Miejsce przełączania: 250 VAC
5-6. Miejsce przełączania	24 V DC
Montaż	równolegle
Kierunek najazdu	wzdłuż, równolegle do powierzchni przykręcenia
Prędkość najazdu	1-4. Miejsce przełączania: 20 m/min
Rozstaw przełączników	8 mm
Rodzaj przyłącza	1-6. Miejsce przełączania: Przyłącze śrubowe
Temperatura otoczenia	-5...70 °C

Stopień ochrony

IP67

Dopuszczenie / Zgodność

CE, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF017461
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 13:09