# Czujnik ciśnienia z płaską membraną, seria BSP (BSP0100) - Balluff




**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF007223**

Numer artykułu producenta:
---

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Cechy szczególne | Washdown |
| Zakres pomiarowy | 0...1 bar |
| Dokładność | ±0.5 % FSO BFSL |
| Przekroczone ciśnienie | 5 bar |
| Ciśnienie rozrywające | 7.5 bar |
| Napięcie robocze Ub | 18...30 VDC |
| Interfejs | IO-Link 1.1 |
| Wyjście analogowe | Analogowy, napięcie/analogowy, natężenie z możliwością przełączania 4...20 mA/0...10 V |
| Wyjście przełączające | 2x PNP/NPN normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) przełączany |
| Przyłącze | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Złącze procesowe | 1 1/2" Tri Clamp |
| Materiał złącza | Stal nierdzewna (1.4404) |
| Materiał obudowy | Stal nierdzewna (1.4301), PE, Polietylen wyższej gęstości |
| Temperatura czynnika | -10...125 °C |
| Temperatura otoczenia | -40...85 °C |
| Stopień ochrony | IP67, IP69K, stan skręcony |

# Dopuszczenie / Zgodność CE, UKCA, cULus, Ecolab, WEEE

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF007223 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 05:48