AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Jednostka ewaluacyjna RFID HF 13,56 MHz, seria BIS (BIS00ZF) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009347

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Nazwa grupy produktów	HF (13.56 MHz)
Interfejs	Profibus DP Slave izolowane galwanicznie
Obsługiwane technologie RFID	HF 13.56 MHz (BIS M)
Liczba możliwych do podłączenia głowic do zapisu/odczytu / anten	1
Napięcie robocze Ub	19.2...28.8 VDC
Materiał obudowy	Aluminium
Temperatura otoczenia	-20...50 °C
Stopień ochrony	IP65, z łącznikiem wtykowym
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE
Przyłącze	M12x1-Męski, 5-stykowe, B-kodowany M12x1-Żeński, 5-stykowe, B-kodowany M12x1-Męski, 5-stykowe

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009347

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:58