

Czujnik indukcyjny do obszarów spawania, seria BES (BES03YW) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001614

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 55 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	prawie równo z powierzchnią
Zasięg	12 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	600 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, z powłoką PTFE
Materiał powierzchni aktywnej	PPS
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Odporność na pole magnetyczne	odporny na pole magnetyczne (AC/DC)
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE
Cechy dodatkowe	Faktor 1, Odporne na odpryski spawalnicze

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001614
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:14