



Szybkozłączka do form wtryskowych 45°, 9mm, do przewodu 9mm, stal nierdzewna



**Numer artykułu SKU:
KDTS945OVES**

Numer artykułu producenta:

Czas wysyłki: 24-48h



OPIS PRODUKTU

Materialy:

Przylacze, zawór, korpus zaworu i tuleja odblokowujaca: Mosiadz lub 1.4305, sprężyna, pierścien osadczy rozprężny i kulki blokujące: Stal szlachetna, uszczelki: Viton (powłoka PTFE)

Zakres temperatury:

-20°C do maks. +160°C

Cisnienie robocze:

0 - 15 bar

Obszar zastosowania:

do mediów płynnych o temperaturach do +160°C, np. dla obiegów chłodzących w maszynach do przetwórstwa tworzyw sztucznych (+200°C na zamówienie)

Opcjonalnie:

z bezpiecznikiem odblokowywania (ze złączka ze stali szlachetnej standard) -S

Do łatwiejszego odróżnienia złączy mosiężnych:

Gniazdo złącza:

Tulejka przesuwana z mosiądzu błyszcząca = odcinająca, tulejka przesuwana z mosiądzu niklowana = bez zaworu

Wtyk złącza:

wtyczka z mosiądzu polyskowego = gwint metryczny, wtyczka z mosiądzu niklowana = gwint calowy

Mozliwe tylko następujące połączenia gniazd złącza i wtyku złącza:

Gniazdo złącza bez zaworu OV z wtykiem złącza bez zaworu, gniazdo złącza z zaworem BA z wtykiem złącza z i bez zaworu

kompatybilny z **:

Hasco (Z8 .../9 ...)

**Nazwy i oznaczenia są częściowo zarejestrowanymi znakami towarowymi danych producentów.

*z bezpiecznikiem odblokowywania

***prosze wpisac kolor

DANE TECHNICZNE

Waga	0,065 kg
Materiał	1.4305
Zgodność z HASCO	Z801/9/45
Zabezpieczenie odblokowania	tak
Z możliwością zastosowania do wtyczki z zaworem	nie
Forma konstrukcyjna	kąt 45°
Średnica wewnętrzna węża	9 mm (3/8")
Wersja	bez zaworu

Nr kat.	KDTS945OVES
EAN-13	4050571403447

Data wygenerowania podsumowania: 07.06.2026r, g. 02:19