


Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05M3) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001258

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 59 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	2 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	180 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	Stal nierdzewna
Przyłącze	Przewód, 2 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-5...60 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEX	EPL Dc
ATEX	3G (EPL Gc)
IECEX	EPL Gc
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001258
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:02