



Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05U1) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001639

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 76 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	8 mm
Interfejs	NAMUR
Częstotliwość przełączania	380 Hz
Materiał obudowy	Br-Ni
Materiał powierzchni aktywnej	PA
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	7...9.6 VDC
Temperatura otoczenia	-25...75 °C, patrz certyfikat
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500	Class II, Division 1
NEC 500	Class III, Division 1
NEC 505	Class I, Zone 0
NEC 505	Zone 20
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność

cCSAus

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001639
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13