



Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05L5) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001777

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 30 x 74 mm
Kształt obudowy	M30x1.5
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	12 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	300 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PA/POM
Przyłącze	Przewód, 2 m, PUR
Napięcie robocze Ub	18...27 VDC
Temperatura otoczenia	-20...60 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX	1G (EPL Ga)
ATEX	2D (EPL Db)
ATEX	2G (EPL Gb)
ATEX	3D (EPL Dc)
ATEX	3G (EPL Gc)

Stopień ochrony

Dopuszczenie / Zgodność

IP67

CE, UKCA, IECEx, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001777
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:13