



Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05LC) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001778

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 30 x 74 mm
Kształt obudowy	M30x1.5
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	12 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	300 Hz
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PA/POM
Przyłącze	Przewód, 2 m, PUR
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-20...60 °C
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 3D (EPL Dc)
IECEX	EPL Dc
ATEX	3G (EPL Gc)
IECEX	EPL Gc
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001778
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:02