

## Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05NT) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF001784**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

### OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| Wymiary                       | Ø 30 x 68 mm                              |
| Kształt obudowy               | M30x1.5                                   |
| Montaż                        | montaż zabudowany                         |
| Zasięg                        | 10 mm                                     |
| Interfejs                     | NAMUR                                     |
| Materiał obudowy              | Stal nierdzewna                           |
| Materiał powierzchni aktywnej | PTFE                                      |
| Przyłącze                     | Przewód, FEP                              |
| Napięcie robocze Ub           | 7.7...9 VDC                               |
| Temperatura otoczenia         | -20...60 °C, w zależności od kategorii Ex |
| Kategoria przeciwwybuchowa Ex | ATEX: 1D (EPL Da)                         |
| ATEX                          | 1G (EPL Ga)                               |
| ATEX                          | 2D (EPL Db)                               |
| ATEX                          | 2G (EPL Gb)                               |
| ATEX                          | 3D (EPL Dc)                               |
| ATEX                          | 3G (EPL Gc)                               |
| Stopień ochrony               | IP68                                      |

Dopuszczenie / Zgodność

CE, UKCA, IECEX, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF001784 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22