AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05L2) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF001592**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Wymiary | Ø 18 x 60 mm |
| Kształt obudowy | M18x1 |
| Montaż | montaż zabudowany |
| Zasięg | 5 mm |
| Wyjście przełączające | PNP, styk zwierny (NO) |
| Częstotliwość przełączania | 300 Hz |
| Materiał obudowy | Mosiądz, niklowane |
| Materiał powierzchni aktywnej | PA |
| Przyłącze | Przewód, 2 m, PUR |
| Napięcie robocze Ub | 18...27 VDC |
| Temperatura otoczenia | -20...60 °C |
| Kategoria przeciwwybuchowa Ex | ATEX: 1D (EPL Da) |
| ATEX | 1G (EPL Ga) |
| ATEX | 2D (EPL Db) |
| ATEX | 2G (EPL Gb) |
| ATEX | 3D (EPL Dc) |
| ATEX | 3G (EPL Gc) |

| | |
|---|---|
| Stopień ochrony | IP67 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, UKCA, IECEx, ATEX, WEEE |

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF001592 |

Data wygenerowania podsumowania: 06.11.2026r, g. 00:39