

Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05TE) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001593

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 60 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	5 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	300 Hz
Materiał obudowy	Br-Ni, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PA
Przyłącze	Przewód, 2 m, PVC
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-20...60 °C, patrz certyfikat
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	NEC 500: Class I, Division 2
NEC 500	Class II, Division 2
NEC 500/505	Class III
NEC 505	Class I, Zone 2
NEC 505	Zone 22
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność

CSA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001593
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22