

Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05NP) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001635

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 67 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	5 mm
Interfejs	NAMUR
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	PTFE
Przyłącze	Przewód, FEP
Napięcie robocze Ub	7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia	-20...60 °C, w zależności od kategorii Ex
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX	1G (EPL Ga)
ATEX	2D (EPL Db)
ATEX	2G (EPL Gb)
ATEX	3D (EPL Dc)
ATEX	3G (EPL Gc)
Stopień ochrony	IP68

Dopuszczenie / Zgodność

CE, UKCA, IECEX, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001635
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:21