

Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BES05N0) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF001638

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 18 x 75 mm
Kształt obudowy	M18x1
Montaż	ponad powierzchnią
Zasięg	8 mm
Interfejs	NAMUR
Materiał obudowy	Mosiądz, niklowane
Materiał powierzchni aktywnej	PA
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia	-20...60 °C, w zależności od kategorii Ex
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX	1G (EPL Ga)
ATEX	2D (EPL Db)
ATEX	2G (EPL Gb)
ATEX	3D (EPL Dc)
ATEX	3G (EPL Gc)
Stopień ochrony	IP67

Dopuszczenie / Zgodność

CE, UKCA, IECEX, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF001638
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:21