

Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BHS001K) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000228

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 78 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	1.5 mm
Wyjście przełączające	PNP, styk zwierny (NO)
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	EP
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-25...80 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie	500 bar
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 3G (EPL Gc)
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, ATEX, IECEx, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000228
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22