

Czujnik indukcyjny do obszarów zagrożonych wybuchem (BHS0034) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF000274

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Wymiary	Ø 12 x 56 mm
Kształt obudowy	M12x1
Montaż	montaż zabudowany
Zasięg	1.5 mm
Interfejs	NAMUR
Częstotliwość przełączania	1000 Hz
Materiał obudowy	Stal nierdzewna
Materiał powierzchni aktywnej	POM
Przyłącze	Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe
Napięcie robocze Ub	7.7...9 VDC
Temperatura otoczenia	-25...70 °C
Maks. wytrzymałość na ściskanie	500 bar
Kategoria przeciwwybuchowa Ex	ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX	3G (EPL Gc)
Stopień ochrony	IP68
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF000274
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:12