



(BNI0098) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF009726

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Poziom wydajności	e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)	4
SIL (IEC 61508)	3
Czas reakcji maks.	20 ms
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, Bezpieczeństwo, cULus, WEEE
Ilość wejść bezpiecznych	12
Ilość wyjść bezpiecznych	2, Prąd sumaryczny US
czujnik	4.8 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)	8 A
Wejścia cyfrowe	14x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe	2x PP/PM, 2x PNP
Interfejs	PROFIsafe over IO-Link 1.1
Gniazda przyłączeniowe	2x M12x1-Żeński, 8-stykowe, A-kodowany 6x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wymiary	68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura otoczenia	-5...55 °C
Stopień ochrony	IP67

Materiał obudowy

Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009726
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 06:52