AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

(BNI00JH) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF009727

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Poziom wydajności	e
Kategoria bezpieczeństwa (EN ISO 13849-1)	4
SIL (IEC 61508)	3
Czas reakcji maks.	20 ms
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, Bezpieczeństwo, cULus, WEEE
Ilość wejść bezpiecznych	12
Ilość wyjść bezpiecznych	2, Prąd sumaryczny US
czujnik	4.8 A
Prąd sumaryczny UA (element wykonawczy)	8 A
Wejścia cyfrowe	14x PNP, Typ3
Wyjścia cyfrowe	2x PP/PM, 2x PNP
Interfejs	PROFIsafe over IO-Link 1.1
Gniazda przyłączeniowe	2x M12x1-Żeński, 8-stykowe, A-kodowany 6x M12x1-Żeński, 5-stykowe, A-kodowany
Wymiary	68 x 32.4 x 181.5 mm
Temperatura otoczenia	-5...55 °C
Stopień ochrony	IP67

Materiał obudowy	Cynk, Odlew ciśnieniowy, niklowane

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF009727

Data wygenerowania podsumowania: 05.11.2026r, g. 23:02