Programator krzywkowy z funkcją bezpieczeństwa, seria BSW (BSW00A1) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF006651

Numer artykułu producenta: -----

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Zasada działania	Programator krzywkowy
Komponent	Mechaniczny programator krzywkowy
Wersja	Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1
Wymiary	185 x 140 x 187 mm
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Element przełączający	1-6. Miejsce przełączania: BSE 61
Materiał styku	1-6. Miejsce przełączania: Srebro czyste, Przepusty kablowe
ilość	4 wyjścia gwintowane M25
Pierścienie krzywkowe	1-6. Miejsce przełączania: 180°
Rodzaj napędu	w prawo
Prędkość maks.	200 1/min
Kontrola prędkości obrotowej	bez strat pozycji przełączania
Znamionowe napięcie pracy Ue	1-6. Miejsce przełączania: 250 VAC
Prąd ciągły	1-6. Miejsce przełączania: 6 A
Temperatura otoczenia	-5...80 °C
Dopuszczenie / Zgodność	CE, BG, UKCA, CCC, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF006651

Data wygenerowania podsumowania: 13.11.2026r, g. 14:24