

Czujnik indukcyjny odporny na wysokie ciśnienie, seria BES (BES02N8) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF001262**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                                 |                                        |
|---------------------------------|----------------------------------------|
| Wymiary                         | Ø 12 x 65 mm                           |
| Kształt obudowy                 | M12x1                                  |
| Montaż                          | montaż zabudowany                      |
| Zasięg                          | 4 mm                                   |
| Wyjście przełączające           | NPN, styk zwierny (NO)                 |
| Częstotliwość przełączania      | 500 Hz                                 |
| Materiał obudowy                | Stal nierdzewna                        |
| Materiał powierzchni aktywnej   | Stal nierdzewna                        |
| Przyłącze                       | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
| Napięcie robocze Ub             | 10...30 VDC                            |
| Temperatura otoczenia           | -25...70 °C                            |
| Maks. wytrzymałość na ściskanie | 60 bar                                 |
| Stopień ochrony                 | IP67                                   |
| Dopuszczenie / Zgodność         | cULus, CE, UKCA, WEEE                  |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF001262 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:35