




Przetwornik położenia do stref zagrożonych wybuchem, seria BTL (BTL3FYA) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF005713**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Seria	Seria prętowa
Szczegóły instalacji	Kołnierz gwintowany M18x1.5
Materiał obudowy	Aluminium, Anodowane
Maks. ilość magnesów	1
Przyłącze	Przewód, 2.0 m, PUR
Wyjście analogowe	2x analogowy, natężenie 4...20 mA
Zakres pomiarowy	1000 mm
Maks. częstotliwość próbkowania	500 Hz
Maks. nieliniowość	±0.04 % FS
Powtarzalność	± 5 µm
Napięcie robocze U_b	10...30 VDC
Temperatura otoczenia	-40...60 °C
Stopień ochrony	IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, IECEx, WEEE
Kategoria przeciwybuchowa Ex	ATEX: 3G (EPL Gc)
ATEX	2D (EPL Db)
IECEx	EPL Gc

IECEX

EPL Db

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF005713
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 15:36