



Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0KLM) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF012680**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Przyłącze 1	M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M8x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Przewód	PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 0.3 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	3, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-50...90 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...90 °C
Napięcie robocze $U_b$	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP69K/IP67,&nbsp;&nbsp;&nbsp;IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, UKCA, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF012680

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:34