

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0FC5) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF012794**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1             | M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany                                |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany                                |
| Przewód                 | PUR Ekranowany czarny, 5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył              | 3, Temperatura przewodu                                                   |
| stałe ułożenie          | -50...80 °C, Temperatura przewodu                                         |
| elastyczne ułożenie     | -25...80 °C                                                               |
| Napięcie robocze Ub     | 60 VDC / 60 VAC                                                           |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A                                                                     |
| Stopień ochrony         | IP67/IP67                                                                 |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, WEEE, cULus                                                           |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF012794