AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC03L2) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF012960

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze 1	M8x1-Żeński, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Przewód	PVC szary, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył	4, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	5...105 °C
Napięcie robocze Ub	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF012960