



Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0M61) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF013184**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Przyłącze 1	M8x1-Żeński, kątowna, 3-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania	tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Przewód	PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 2.5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	3, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...80 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...80 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF013184

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 18:55