

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC03JN) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF013195**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                             |                                                               |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1                 | M8x1-Żeński, kątowna, 3-stykowe, A-kodowany                   |
| Przyłącze 2                 | M12x1-Męski, prosta, 3-stykowe, A-kodowany                    |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie                                             |
| Wskaźnik zadziałania        | tak / nie                                                     |
| Wskaźnik działania (PIN 4)  | LED żółta                                                     |
| Przewód                     | PVC szary, 5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył                  | 3, Temperatura przewodu                                       |
| stałe ułożenie              | -40...105 °C, Temperatura przewodu                            |
| elastyczne ułożenie         | 5...105 °C                                                    |
| Napięcie robocze Ub         | 30 VDC                                                        |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 4.0 A                                                         |
| Stopień ochrony             | IP67, IP69K/IP67, IP68, IP69K                                 |
| Dopuszczenie / Zgodność     | CE, cULus, WEEE                                               |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF013195 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:22