

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0L63) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF013307**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |                                                                                                     |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1             | M8x1-Żeński, kątowna, 4-stykowe, A-kodowany                                                         |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany                                                          |
| Przewód                 | PUR odporny na iskry spawalnicze Pomarańczowy, 7.5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył              | 4, Temperatura przewodu                                                                             |
| stałe ułożenie          | -50...90 °C, Temperatura przewodu                                                                   |
| elastyczne ułożenie     | -25...90 °C                                                                                         |
| Napięcie robocze Ub     | 60 VDC / 60 VAC                                                                                     |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A                                                                                               |
| Stopień ochrony         | IP67/IP67, IP68, IP69K                                                                              |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, WEEE                                                                                     |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF013307