



Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0A17) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF013923**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Przyłącze 1             | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany                                   |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany                                    |
| Interfejs               | Profibus  |
| Przewód                 | PUR Ekranowany fioletowy, 15 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył              | 2, Temperatura przewodu   |
| stałe ułożenie          | -40...70 °C, Temperatura przewodu   |
| elastyczne ułożenie     | -20...60 °C   |
| Napięcie robocze Ub     | 60 VDC / 60 VAC   |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A   |
| Stopień ochrony         | IP67/IP67   |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, WEEE   |

## DANE TECHNICZNE

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 18:55