Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0CCY) - Balluff



Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF013926

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

BCC0CCY (BCC M415-M412-3B-329-PS72N1-300) - Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone - Przyłącze 1	M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, B-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosta, 2-stykowe, B-kodowany
Interfejs	Profibus
Przewód	PUR Ekranowany fioletowy, 30 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych
Liczba żył	2, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...70 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-20...60 °C
Napięcie robocze Ub	60 VDC / 60 VAC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67/IP67
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE, UKCA

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF013926

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 04:53