

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0L8R) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF014180**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                             |                                                                 |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1                 | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany                     |
| Przyłącze 2                 | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany                      |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie                                               |
| Wskaźnik zadziałania        | tak / nie                                                       |
| Wskaźnik działania (PIN 4)  | LED żółta                                                       |
| Przewód                     | PUR czarny, 20 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył                  | 4, Temperatura przewodu                                         |
| stałe ułożenie              | -50...90 °C, Temperatura przewodu                               |
| elastyczne ułożenie         | -25...90 °C                                                     |
| Napięcie robocze Ub         | 30 VDC                                                          |
| Prąd znamionowy (40°C)      | 4.0 A                                                           |
| Stopień ochrony             | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K                             |
| Dopuszczenie / Zgodność     | CE, UKCA, cULus, WEEE                                           |

## DANE TECHNICZNE

|         |                  |
|---------|------------------|
| Nr kat. | OC-BALLUFF014180 |
|---------|------------------|

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 08:23