

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0EC3) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF014560**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |                                                                 |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1             | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany                     |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, kątowna, 4-stykowe, A-kodowany                     |
| Przewód                 | PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył              | 4, Temperatura przewodu                                         |
| stałe ułożenie          | -50...90 °C, Temperatura przewodu                               |
| elastyczne ułożenie     | -25...90 °C                                                     |
| Napięcie robocze Ub     | 250 VDC / 250 VAC                                               |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A                                                           |
| Stopień ochrony         | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K                             |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, WEEE                                                 |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF014560