

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC03CP) - Balluff



**Numer artykułu SKU:**  
**OC-BALLUFF014573**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1             | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany                   |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, kątowna, 4-stykowe, A-kodowany                   |
| Przewód                 | PVC szary, 2 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył              | 4, Temperatura przewodu                                       |
| stałe ułożenie          | -40...105 °C, Temperatura przewodu                            |
| elastyczne ułożenie     | 5...105 °C                                                    |
| Napięcie robocze Ub     | 250 VDC / 250 VAC                                             |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A                                                         |
| Stopień ochrony         | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K                           |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, WEEE                                               |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF014573