



Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC03UW) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF014861**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Przyłącze 1	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M8x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania	tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Przewód	PVC szary, 1.5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	4, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	5...105 °C
Napięcie robocze $U_b$	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K/IP67,&nbsp;&nbsp;&nbsp;IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, UKCA, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF014861

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:40