

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0C9C) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF014955

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze 1	M12x1-Żeński, kątowny, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosty, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania	tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Przewód	PUR czarny, 10 m, Wersja nadająca się do przewodów kablowych
Liczba żył	3, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-50...90 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...90 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, UKCA, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF014955
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 09:35