

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0E3H) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF015064**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |                                                                            |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Przyłącze 1             | M12x1-Żeński, kątowny, 5-stykowe, A-kodowany                               |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, prosty, 4-stykowe, A-kodowany                                 |
| Przewód                 | PUR Ekranowany czarny, 20 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych |
| Liczba żył              | 4, Temperatura przewodu                                                    |
| stałe ułożenie          | -50...80 °C, Temperatura przewodu                                          |
| elastyczne ułożenie     | -25...80 °C                                                                |
| Napięcie robocze Ub     | 250 VDC / 250 VAC                                                          |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A                                                                      |
| Stopień ochrony         | IP67/IP67                                                                  |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, UKCA, WEEE                                                      |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF015064