

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC061H) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF015065

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze 1	M12x1-Żeński, kątowny, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosty, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania	tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Przewód	TPE Żółty, 0.3 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	4, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-50...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...105 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF015065
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:14