AIR-COM PNEUMATYKA-AUTOMATYKA

Najszersza oferta pneumatyki w Polsce

24h Szybka dostawa 24 h / 48 h

Biuro Obsługi Klienta +48 71 799 45 81

# Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0EAK) - Balluff



**Numer artykułu SKU: OC-BALLUFF015361**

Numer artykułu producenta: -----

Czas wysyłki: Do 3-5 dni

BALLUFF

**OPIS PRODUKTU**

## Charakterystyka

| | |
|---|---|
| Przyłącze 1 | M12x1-Żeński, kątowa, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2 | M12x1-Męski, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Wskaźnik napięcia roboczego | LED zielona / nie |
| Wskaźnik zadziałania | tak / nie |
| Wskaźnik działania (PIN 2) | LED czerwona |
| Wskaźnik działania (PIN 4) | LED żółta |
| Przewód | PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m, Wersja nadająca się do prowadników kablowych |
| Liczba żył | 5, Temperatura przewodu |
| stałe ułożenie | -50...90 °C, Temperatura przewodu |
| elastyczne ułożenie | -25...90 °C |
| Napięcie robocze Ub | 30 VDC |
| Prąd znamionowy (40°C) | 4.0 A |
| Stopień ochrony | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, WEEE |

# DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| **Nr kat.** | OC-BALLUFF015361 |

Data wygenerowania podsumowania: 07.11.2026r, g. 04:46