

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0CH8) - Balluff



Numer artykułu SKU:  
**OC-BALLUFF015562**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie



## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

|                         |                                             |
|-------------------------|---------------------------------------------|
| Cechy szczególne        | Washdown                                    |
| Przyłącze 1             | M12x1-Żeński, prosta, 5-stykowe, A-kodowany |
| Przyłącze 2             | M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany  |
| Przewód                 | PVC Żółty, 3 m                              |
| Liczba żył              | 4, Temperatura przewodu                     |
| stałe ułożenie          | -40...105 °C, Temperatura przewodu          |
| elastyczne ułożenie     | -5...105 °C                                 |
| Napięcie robocze Ub     | 250 VDC / 250 VAC                           |
| Prąd znamionowy (40°C)  | 4.0 A                                       |
| Stopień ochrony         | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K         |
| Dopuszczenie / Zgodność | CE, cULus, Ecolab, WEEE                     |

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF015562