

Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0FR2) - Balluff



Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF015975

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze 1	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania	tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 2)	LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Przewód	Silikon odporny na iskry spawalnicze czarny, 0.6 m
Liczba żył	4, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-40...200 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...200 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP65/IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.	OC-BALLUFF015975
---------	------------------

Data wygenerowania podsumowania: 07.08.2026r, g. 07:02