



Przewód połączeniowy, dwustronnie zakończony, seria BCC (BCC0FPL) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF015986**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Przyłącze 1	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Przyłącze 2	M12x1-Męski, prosta, 4-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona / nie
Wskaźnik zadziałania	tak / nie
Wskaźnik działania (PIN 2)	LED biała
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Przewód	FEP odporny na iskry spawalnicze czarny, 2 m
Liczba żył	4, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-100...200 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP65/IP65
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF015986

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 19:10