



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC0LE2) - Balluff



**Numer artykułu SKU:
OC-BALLUFF010017**

Numer artykułu producenta:

Tylko na zamówienie

BALLUFF

OPIS PRODUKTU

Charakterystyka

Przyłącze	M8x1-Żeński, prosta, 3-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik zadziałania	tak
Wskaźnik działania (PIN 4)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP
Przewód	PUR odporny na iskry spawalnicze czarny, 5 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	0.34 mm ² , Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-50...90 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...90 °C
Napięcie robocze Ub	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, UKCA, WEEE

DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF010017

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 20:57