



Przewód przyłączeniowy z jednostronnym złączem, seria BCC (BCC05U5) - Balluff



**Numer artykułu SKU:  
OC-BALLUFF011275**

Numer artykułu producenta:  
-----

Tylko na zamówienie

**BALLUFF**

## OPIS PRODUKTU

## Charakterystyka

Przyłącze	M12x1-Żeński, kątowna, 5-stykowe, A-kodowany
Wskaźnik napięcia roboczego	LED zielona
Wskaźnik działania (PIN 2)	LED żółta
Wyjście przełączające	PNP normalnie zamknięte (NC)
Przewód	TPE Żółty, 2 m, Wersja nadająca się do przewodników kablowych
Liczba żył	3
Przekrój przewodu	22 AWG, Temperatura przewodu
stałe ułożenie	-50...105 °C, Temperatura przewodu
elastyczne ułożenie	-25...105 °C
Napięcie robocze $U_b$	30 VDC
Prąd znamionowy (40°C)	4.0 A
Stopień ochrony	IP67, IP68, IP69K
Dopuszczenie / Zgodność	CE, cULus, WEEE

## DANE TECHNICZNE

Nr kat.

OC-BALLUFF011275

Data wygenerowania podsumowania: 21.06.2026r, g. 19:12